



### Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

90 cm, Backstein, 3 Leistungsstufen, Drucktasten, max. 603 m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse B, inklusive TYPE15, Sonderzubehör: SUPCHARC-E

## Produktvorteile & Ausstattung



### Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

- Inselhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 400 / 224 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 4, Gesamte Beleuchtungsleistung: 10 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 250 W + 10 W, Anschluss an 220-240 V~
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE01, PNC 902 980 045, Anzahl 1, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFE11, PNC 902 980 056, als Sonderzubehör erhältlich, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: SUPCHARCE2, 902 980 093 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW



### LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



### Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

### Elektronische Bedienelemente

Durch die elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regelung des Lichts und der Absaugleistung.

## Technische Daten

|                                                      |                         |                                                           |      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| PNC                                                  | 942 150 710             | Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 69   |
| EAN-Nummer                                           | 7332543602131           | Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 46   |
| EPREL Registrierungscode                             | 85301                   | Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 400  |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)               | 60                      | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 224  |
| Energieeffizienzklasse                               | B (Spektrum A+++ bis D) | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 75   |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                      | B                       | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 66   |
| Fluiddynamische Effizienz                            | 28                      | Farbtemperatur in K                                       | 3000 |
| Beleuchtungseffizienzklasse                          | A                       | Fernbedienung                                             | nein |
| Beleuchtungseffizienz (lx/W)                         | 29                      | Mindestabstand Elektro(cm)                                | 50   |
| Klasse für Fettabscheidegrad                         | C                       | Mindestabstand Gas (cm)                                   | 65   |
| Fettabscheidegrad (%)                                | 76                      | Bruttogewicht (kg)                                        | 29.6 |
| Gerätehöhe (mm)                                      | 795                     | Nettogewicht (kg)                                         | 24   |
| Höhe max. (mm)                                       | 1055                    | Verpackung, Höhe (mm)                                     | 438  |
| Gerätebreite (mm)                                    | 898                     | Verpackung, Breite (mm)                                   | 964  |
| Gerätetiefe (mm)                                     | 500                     | Verpackung, Tiefe (mm)                                    | 680  |
| Abluftstutzen (mm)                                   | 150                     | Verpackungsgewicht Wellpappe in g                         | 5004 |
| Farbe                                                | Edelstahl               | Verpackungsgewicht Papier/Karton in g                     | 530  |
| Kohleaktivfilter                                     | MCFE01                  |                                                           |      |
| Kohleaktivfilter Bestellnummer                       | 902 980 045             |                                                           |      |
| Volt                                                 | 220-240                 |                                                           |      |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 603                     |                                                           |      |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 240                     |                                                           |      |

