



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

60 cm, Flachschildunstabzugshaube, Bedienung über Kurzhubtasten, 3 Leistungsstufen, 3 Metall-Fettfilter, LED-Beleuchtung

Produktvorteile & Ausstattung



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft
Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

- Flachschildhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 230 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 250 W + 5 W, Anschluss an 220-240 V~
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902979877, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung
Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft
Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

Elektronische Bedienelemente

Durch die elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regelung des Lichts und der Absaugleistung.

Technische Daten

PNC	942 022 112	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68
EAN-Nummer	7332543656653	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49
EPREL Registrierungscode	1160	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	86.5	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	230
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Fluiddynamische Effizienz	18.1	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	44	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Gas (cm)	50
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Bruttogewicht (kg)	12.7
Gerätehöhe (mm)	339	Nettogewicht (kg)	9.9
Höhe max. (mm)	339	Verpackung, Höhe (mm)	410
Gerätebreite (mm)	561	Verpackung, Breite (mm)	685
Gerätetiefe (mm)	298	Verpackung, Tiefe (mm)	470
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	2500
Farbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	241
Kohleaktivfilter	ECFB02		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902979877		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	250		

