



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 71 / 54 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- 2 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFE06, PNC 902 980 050, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Kaminaufsatz, K1001-M, PNC 942 122 025 als Sonderzubehör erhältlich

Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Fettfilter: für stets saubere Luft

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Einstellungen der Dunstabzugshaube. Nach Bedarf. Mit elektronischen Steuerungen

Innovative elektronische Steuerungen machen die Regulierung der Dunstabzugshaube noch komfortabler. Von der Änderung der Gebläsegeschwindigkeit bis hin zur Anpassung der Lichteinstellungen haben Sie die vollständige Kontrolle über den Kochvorgang.

Technische Daten

PNC	942 150 698	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	71
EAN-Nummer	7332543602193	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
EPREL Registrierungscode	86944	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	71
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	65.5	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	54
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	69
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	63
Fluidynamische Effizienz	8.1	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienzklasse	D	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	13	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fettabscheidegrad (%)	66	Bruttogewicht (kg)	5.95
Gerätehöhe (mm)	132.3	Nettogewicht (kg)	4.95
Höhe max. (mm)	132.3	Verpackung, Höhe (mm)	548
Gerätebreite (mm)	599	Verpackung, Breite (mm)	618
Gerätetiefe (mm)	513	Verpackung, Tiefe (mm)	152
Abluftstutzen (mm)	125	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	903
Farbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0.016
Kohleaktivfilter	MCFE06		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 050		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	272		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	115		

PSGBCH160D363001

