



Lagern Sie viel auf einmal

Der OptiSpace Gefrierschrank bietet viele Aufbewahrungsmöglichkeiten mit viel Platz zwischen den Regalen. Die Gefrierboxen können alle leicht abgenommen und wieder angebracht werden, für eine mühelose und bequeme Aufbewahrung.

Produktvorteile & Ausstattung

Lagern Sie viel auf einmal. Mit OptiSpace

Dieser innovative Gefrierschrank mit OptiSpace bietet viele Lageroptionen und reichlich Platz zwischen den Ablagen. Die Gefrierboxen lassen sich leicht herausnehmen und wieder anbringen, für eine mühelose und bequeme Lagerung.

- ÖKO ARCTIS Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar
- 600 mm Nischenhöhe
- Schlepptür-Technik
- Abtauvorgang manuell
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Gefrierschubladen: 2, transparent
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch
- Zubehör: Eisschaber
- Eiswürfelschale

Steuern Sie die Funktionen und Temperatur mit Electronic Control

Mit Electronic Control können Sie präzise Änderungen der Temperatur und anderer Aufbewahrungsfunktionen vornehmen. Dieser effiziente Stand-Gefrierschrank gibt Ihnen auch eine sofortige Rückmeldung über Ihre Einstellungen auf dem digitalen Bedienfeld.

Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten

Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte



Technische Daten

PNC	922 691 688	Verpackung, Höhe (mm)	690
EAN-Nummer	7332543742486	Verpackung, Breite (mm)	610
EPREL Registrierungscode	274217	Verpackung, Tiefe (mm)	610
Energieeffizienzklasse	F	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	0
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	204	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	57	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Luftschallemissionsklasse	B	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	160
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	35	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	0
Gefriervermögen (kg/24Std.)	3.5	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	785
Lagerzeit bei Störung (Std.)	13.5	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Gerätehöhe (mm)	600	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Klimaklasse	SN-N-ST-T	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Gerätebreite (mm)	548	Herstellungsland	Italien
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	600		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	100		
Volt	230-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		
Bruttogewicht (kg)	29		
Nettogewicht (kg)	26		

