



NoFrost: Kein Abtauen nötig. Spart Zeit und Energie.

Dank NoFrost ist kein Abtauen nötig. Der Gefrierschrank bleibt praktisch immer eisfrei und spart durch optimalen Betrieb Energie.

Produktvorteile & Ausstattung



NoFrost: Kein Abtauen nötig. Spart Zeit und Energie.

Dank NoFrost ist kein Abtauen nötig. Der Gefrierschrank bleibt praktisch immer eisfrei und spart durch optimalen Betrieb Energie.

- ÖKO ARCTIS Gefrierschrank mit Türanschlag rechts, wechselbar
- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik
- 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung)
- Inverter Kompressor
- Softclosing zur leichteren Türschließung
- NoFrost-Technik - nie mehr abtauen
- LCD-Display mit Touch Control
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Gefrierschubladen: 4, transparent
- Gefrierklappen: 1, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen
- Temperatur-Warnung: optisch & akustisch
- Tür-offen-Warnung: optisch & akustisch
- Zubehör: 2 Kälteakkus
- Eiswürfelschale

10 Jahre Garantie auf den Kompressor.

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service (bei Registrierung).



TouchControl-Bedienelement für präzise Funktionskontrolle

Stellen Sie die Temperatur exakt ein und greifen Sie mithilfe des reaktionsschnellen und übersichtlichen Displays mit TouchControl-Bedienelement ganz einfach auf die Funktionen des Gefrierschranks zu.

Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten

Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück.

Sanft schließende Tür – Ruhiges und geräuscharmes Schließen bei jeder Nutzung

Präzise gefertigte Türscharniere gewährleisten ein sanftes, sicheres und leises Schließen der Tür und verhindern ein versehentliches Öffnen der Gefrierschranktür, was zu Energieverschwendung und Lebensmittelverderb führen kann.

Technische Daten

PNC	933 033 421	Kabellänge (m)	2,4
EAN-Nummer	7332543724369	Bruttogewicht (kg)	47
EPREL Registrierungscode	216717	Nettogewicht (kg)	43
Energieeffizienzklasse	E	Verpackung, Höhe (mm)	1280
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	203	Verpackung, Breite (mm)	606
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	122	Verpackung, Tiefe (mm)	626
Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter)	0	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	200
Luftschallemissionsklasse	C	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	9
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	40	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gefriervermögen (kg/24Std.)	11.5	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	305
Lagerzeit bei Störung (Std.)	10.9	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	12
Gerätehöhe (mm)	1224	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	805
Klimaklasse	SN-N-ST-T	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Gerätebreite (mm)	556	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Gerätetiefe (mm)	549	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Einbauhöhe (mm)	1225	Herstellungsland	Ungarn
Einbaubreite (mm)	556		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	120		
Volt	230-240		
Absicherung (A)	10		
Frequenz (Hz)	50		

