



Für besonders schwierige Reinigungsarbeiten. Makellos saubere Zone
Erwarten Sie außergewöhnliche Ergebnisse mit der SprayZone-Funktion. Die Funktion bietet eine bis zu drei Mal bessere Reinigungsleistung im Vergleich zu Standardprogrammen. Sie reinigt das Geschirr intensiv in der zugeordneten Zone und entfernt dabei selbst hartnäckige Speisereste. Nie wieder Einweichen oder Vorspülen.

Produktvorteile & Ausstattung

SprayZone: Reinigt 3x intensiver als Standardprogramme.

Erzielen Sie außergewöhnliche Reinigungsergebnisse Ihrer Töpfe und Auflaufformen - auch bei hartnäckigen Rückständen. Dabei wird im Unterkorb im Bereich der Intensivzone der Sprühdruck erhöht. Er sorgt für eine intensive Reinigung, ohne Vorspülen oder Einweichen.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Programme, 4 Temperaturen
- Programme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Glasschutz, SprayZone, XtraPower
- Deckendusche
- SprayZone Option
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, AEG Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 4 klappbare Tellerhalter, Korbgriff, SprayZone Intensivzone
- Aqua Control - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Glasschutzsystem
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel


Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.



AirDry: Kein Nachtrocknen.

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung. Optimiert Energieverbrauch.

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit mehr Verbrauch. Passen Sie die

BeamOnFloor: Auf einen Blick informiert.

Während das Spülprogramm läuft, wird ein roter Punkt auf den Boden projiziert. Sobald das Programm abgeschlossen ist, erscheint der Punkt in grüner Farbe. So wissen Sie immer ob der Spülgang fertig ist, auch wenn Sie ein besonders leises Spülprogramm gewählt haben.

Technische Daten

PNC	911 434 548	Volt	200-240
EAN-Nummer	7332543671892	Kabellänge (m)	1.6
Energieeffizienzklasse	D	Gerätehöhe (mm)	818
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	84	Gerätebreite (mm)	596
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätetiefe (mm)	550
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	10.5	Einbautiefe (mm)	570
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemissionsklasse	B	Einbaubreite (mm)	600
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Bruttogewicht (kg)	40.1
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Nettogewicht (kg)	38.67
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Höhe (mm)	870
Zeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Breite (mm)	635
Hocheinbaufähig	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Bauart	Einbau - Vollintegrierbar		
AQUA CONTROL	Ja		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	schwarz		
Absicherung (A)	10		
Anschlusswert (Watt)	1550-2200		

