



**ComfortLift®: Der erste Unterkorb, der Ihnen entgegenkommt.**

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.

**Produktvorteile & Ausstattung**



**ComfortLift®: Der erste Unterkorb, der Ihnen entgegenkommt.**

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



**Einfaches einordnen von Besteck und Küchenutensilien dank geräumiger Besteckschublade**

Dank der geräumigen Besteckschublade war es nie einfacher Besteck und Utensilien einzuordnen, zu spülen und zu entnehmen. Sie wurde speziell entwickelt, um mehr Platz zu bieten, Sie können bis zu 13 Maßgedecke einordnen.



**QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung.**

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirrrreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit

- ETM Testmagazin "SEHR GUT" 05/2017
- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Luftschallemission in dB(A) re 1 pW: 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, Griff mit Edelstahl
- Herausnehmbare Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control - Wasserstopp
- Glasschutzsystem
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

**BeamOnFloor: Auf einen Blick informiert.**

Während das Spülprogramm läuft, wird ein roter Punkt auf den Boden projiziert. Sobald das Programm abgeschlossen ist, erscheint der Punkt in grüner Farbe. So wissen Sie immer ob der Spülgang fertig ist, auch wenn Sie ein besonders leises Spülprogramm gewählt haben.

**Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.**

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

### Technische Daten

PNC	911 434 535	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	332335	Spülprogramme	160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°- 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
EAN-Nummer	7332543671793	Blendenfarbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	D	Absicherung (A)	10
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	84	Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	11	Kabellänge (m)	1.6
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	B	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	44	Gerätetiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbautiefe (mm)	570
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Hocheinbaufähig	Nein	Einbaubreite (mm)	600
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Bruttogewicht (kg)	44.5
AQUA CONTROL	Ja	Nettogewicht (kg)	43
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Höhe (mm)	870
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Wellpappe in g	120
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	10.5
		Verpackungsgewicht Holz in g	300

