

FSE63807P





ComfortLift®: Der erste Unterkorb, der Ihnen entgegenkommt.

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.

Produktvorteile & Ausstattung



ComfortLift®: Der erste Unterkorb, der Ihnen entgegenkommt.

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



Dank der geräumigen Besteckschublade war es nie einfacher Besteck und Utensilien einzuordnen, zu spülen und zu entnehmen. Sie wurde speziell entwickelt, um mehr Platz zu bieten, Sie können bis zu 13 Maßgedecke einordnen.



QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung. Optimiert Energieverbrauch.

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirrreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit

BeamOnFloor: Auf einen Blick informiert.

Während das Spülprogramm läuft, wird ein roter Punkt auf den Boden projiziert. Sobald das Programm abgeschlossen ist, erscheint der Punkt in grüner Farbe. So wissen Sie immer ob der Spülgang fertig ist, auch wenn Sie ein besonders leises Spülprogramm gewählt haben.

Satellliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

- ETM Testmagazin "SEHR GUT" 05/2017
- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- 44dB ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Programme, 4 Temperaturen
- Programme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- · Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, Griff mit Edelstahl
- · Herausnehmbare Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control Wasserstopp
- Glasschutzsystem
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel



FSE63807P

Technische Daten		
PNC	911 434 535	Volt
EAN-Nummer	7332543671793	Kab
Energieeffizienzklasse	D	Ger
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	84	Ger
Anzahl der Maßgedecke im Eco- Programm	13	Eink
Wasserverbrauch in Liter im Eco- Programm pro Zyklus	11	Eink Eink
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Brut
Luftschallemissionsklasse	В	Nett
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Ver
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Ver
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Ver
Zeitvorwahl (W)	4	
Hocheinbaufähig	Nein	
Bauart	Einbau - Vollintegrierbar	
AQUA CONTROL	Ja	
Wasserschutz	Schwimmerschalter	
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	
Blendenfarbe	schwarz	
Absicherung (A)	10	
Anschlusswert (Watt)	1950	

Volt	220-240
Kabellänge (m)	1.6
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	596
Gerätetiefe (mm)	550
Einbautiefe (mm)	570
Einbauhöhe (mm)	820
Einbaubreite (mm)	600
Bruttogewicht (kg)	44.5
Nettogewicht (kg)	43
Verpackung, Höhe (mm)	870
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680



