



**DirektTouch: Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck.**

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

60 cm, Direct Control, 4 elektronische Automatikkochstellen, Pause-Funktion, OptiHeat Control, 1 Dreikreis-Kochzone, 1 Mehrzweck-Kochzone, rahmenlos für flächenbündigen Einbau

**Produktvorteile & Ausstattung**

**Intelligente Nutzung von Strom bei reduziertem Energieverbrauch durch ÖKO-Timer**

Mit dem Öko-Timer können Sie die Energie effizienter nutzen, indem Sie die Restwärme des Kochfelds für die letzten Minuten des Garprozesses verwenden.

**Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Dreikreiszone**

Dieses Kochfeld bietet eine Vielzahl von Optionen zum Kochen: zwei normale Kochzonen, eine Dreikreis-Kochzone und eine ovale Mehrzweckkochzone.

**OptiHeat-Control: 3 stufige Restwärmeanzeige**

Für jede Kochzone registriert die OptiHeat-Control die verbleibende Restwärme und zeigt sie in drei Stufen an. So können Sie diese Restwärme sicherer und effizienter nutzen.

**Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart**

Damit Sie jeden Garvorgang genau überwachen können, beginnt der CountUp-Timer bei Null und läuft so lange, bis Sie ihn stoppen oder zurück setzen.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Flächenbündiger Einbau
- Geeignet für den flächenbündigen Einbau
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- 4-fach Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe Schwarz

## Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld
PNC	949 595 013
EAN-Nummer	7332543105380
Einbauhöhe (mm)	42
Gerätebreite (mm)	580
Gerätetiefe (mm)	510
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen
Kabellänge (m)	1.5
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	7100
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,8/1,6/2,3 kW / 12/17,5/21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm
Volt	220-240
Bruttogewicht (kg)	8.84
Nettogewicht (kg)	7.62
Verpackung, Höhe (mm)	118
Verpackung, Breite (mm)	678

Verpackung, Tiefe (mm)	600
Verpackungsgewicht Wellpappe in g	491
Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Verpackungsgewicht Holz in g	0
Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	3
Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	281
Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
Herstellungsland	Deutschland

