



DirektTouch: Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck.

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

90 cm, PROFI-Dreikreis-Kochzone, Direct-Control, 5 elektronische Automatikkochstellen, Pause-Funktion, OptiHeat Control, 1 PROFI-Dreikreis-Kochzone, 1 Mehrzweck-Kochzone

Produktvorteile & Ausstattung



Professionelle Kochzonenbestückung mit Paella-Zone

Dank der professionellen Kochzonenbestückung bietet dieses Kochfeld eine Vielzahl von Optionen zum Kochen, darunter eine große zentrale Paella-Zone.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 5 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 5 Kochzonen
- 5 elektronische Automatikkochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-9R/944 189 316
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz

Intelligente Nutzung von Strom bei reduziertem Energieverbrauch durch ÖKO-Timer

Mit dem Öko-Timer können Sie die Energie effizienter nutzen, indem Sie die Restwärme des Kochfelds für die letzten Minuten des Garprozesses verwenden.

OptiHeat-Control: 3 stufige Restwärmeanzeige

Für jede Kochzone registriert die OptiHeat-Control die verbleibende Restwärme und zeigt sie in drei Stufen an. So können Sie diese Restwärme sicherer und effizienter nutzen.

Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart

Damit Sie jeden Garvorgang genau überwachen können, beginnt der CountUp-Timer bei Null und läuft so lange, bis Sie ihn stoppen oder zurück setzen.

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Nettogewicht (kg)	11.54
PNC	949 595 020	Verpackung, Höhe (mm)	118
EAN-Nummer	7332543107636	Verpackung, Breite (mm)	998
Einbauhöhe (mm)	50	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Gerätebreite (mm)	896	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	673
Gerätetiefe (mm)	516	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Ausschnittmaß Breite (mm)	880	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	6
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	314
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Netzstecker	Nein	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Anschlusswert (Watt)	7900	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	1,8kW / 18cm	Schutzboden	PBOX-9R/944 189 316
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm	Herstellungsland	Deutschland
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1050/1950/2700W/145/210/270mm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,2) kW / 17x26,5 cm		
Volt	220-240		
Bruttogewicht (kg)	12.8		

