


Bridge-Funktion - Einfach zwei Kochzonen miteinander verbinden - ideal für großes Kochgeschirr

Das Induktionskochfeld mit Bridge-Funktion ist problemlos in der Lage, auch mit größeren Pfannen zu kochen. Die Bridge-Funktion verbindet zwei Kochzonen auf beiden Seiten des Kochfelds, so dass auch große und längliche Pfannen gut darauf passen. Die mit Bridge verbundenen Kochzonen haben die gleiche Temperatur- und

Produktvorteile & Ausstattung



Double Bridge-Funktion: Ideal für großes Kochgeschirr

Die Double Bridge-Funktion ist ideal für Ihre großen Töpfe und Pfannen. Sie können damit zwei Kochzonen verbinden - und das doppelt, auf beiden Seiten des integrierten Abzuges. Durch die gleichmäßige Wärmeverteilung nutzen Sie die optimale Kochleistung.

Direct-Control - Direkte Anwahl der gewünschten Leistungsstufe - präzise und schnell

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.

Schnellere Hitze für kürzere Wartezeiten mit PowerBoost

Kein Warten mehr, bis die Kochtemperatur erreicht ist. Mit PowerBoost erzeugen Sie zusätzliche intensive Hitze, sodass das Wasser in weniger als 90 Sekunden kocht. Perfekt für Aufgaben, wie einen Topf Wasser schnell zum Kochen zu bringen.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Pause-Funktion
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- 4-fach Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz

Kochfeld-Timer. Auf Präzision ausgelegt

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

Die Kindersicherung – sperrt das Kochfeld in eingeschaltetem Zustand

Die Kindersicherung sorgt dafür, dass die Einstellungen des Kochfelds nicht versehentlich geändert werden können, sodass Sie das Kochfeld sicher verwenden können, wenn Ihre Kinder in der Nähe sind.

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Tiefe (mm)	600
PNC	949 597 193	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	491
EAN-Nummer	7332543548163	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Einbauhöhe (mm)	46	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätebreite (mm)	576	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Gerätetiefe (mm)	516	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	3
Ausschnittmaß Breite (mm)	560	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	203
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Herstellungsland	Deutschland
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 18x21 cm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	12.3		
Nettogewicht (kg)	11.5		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	678		

