


### Bridge-Funktion - Einfach zwei Kochzonen miteinander verbinden

Das Induktionskochfeld mit Bridge-Funktion ist problemlos in der Lage, auch größere Pfannen zu kochen. Die Bridge-Taste verbindet zwei Kochbereiche, so dass auch große und längliche Pfannen gut darauf passen. Die überbrückte Zone hat die gleiche Temperatur- und Zeiteinstellung.

80cm, Induktionskochfeld, 4-fach Induktion, Hob²Hood-Funktion, Direct-Control, Power-Funktion, Bridge-Funktion, flächenbündiger Einbau, SlimFit-Design

## Produktvorteile & Ausstattung



### Bridge-Funktion - macht aus zwei Kochzonen eine Doppelzone

Sie können sich jedes mal über die Aufteilung der Kochfelder neu entscheiden. Dank der intelligenten Bridge-Funktion können Sie zwei Kochfelder zusammenschalten und gemeinsam steuern.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Beheizungsart: Induktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Rahmenlos
- Flächenbündiger Einbau
- Geeignet für den flächenbündigen Einbau
- Hob²Hood-Funktion
- Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Bridge-Funktion – schaltet zwei hintereinanderliegende Kochzonen zusammen
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Topferkennung
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- SlimFit-Design – Geringe Einbautiefe erleichtert die Planung. Kein Einbau eines Schutzbodens erforderlich.
- Glasfarbe Schwarz

### XL Triple Zone für große und kleine Pfannen und Töpfe

Ganz gleich, ob Sie kleines oder großes Kochgeschirr verwenden, diese spezielle XL Triple Kochzone erzeugt stets eine gleichmäßige Wärme, die der Größe des verwendeten Topfes oder der Pfanne entspricht. Es kann für Topfgrößen von 125 mm bis 320 mm verwendet werden.



### Direct-Control - Direkte Anwahl der gewünschten Leistungsstufe - präzise und schnell

Wählen Sie die gewünschten Einstellungen einfach und präzise per Fingerdruck. Durch das DirektTouch-System haben Sie einen direkten Zugriff auf alle Kochfeld-Bedienelemente.



### Schnellere Hitze für kürzere Wartezeiten mit PowerBoost

Kein Warten mehr, bis die Kochtemperatur erreicht ist. Mit PowerBoost erzeugen Sie zusätzliche intensive Hitze, sodass das Wasser in weniger als 90 Sekunden kocht. Perfekt für Aufgaben, wie einen Topf Wasser schnell zum Kochen zu bringen.

### Kochfeld-Timer. Auf Präzision ausgelegt

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

## Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
PNC	949 597 273	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
EAN-Nummer	7332543576371	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätebreite (mm)	770	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Gerätetiefe (mm)	510	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Ausschnittmaß Breite (mm)	750	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	308
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Herstellungsland	Deutschland
Anschlusswert (Watt)	7350		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,2) kW / 21 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm		
Volt	220-240/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	13.89		
Nettogewicht (kg)	12.96		
Verpackung, Höhe (mm)	118		
Verpackung, Breite (mm)	868		
Verpackung, Tiefe (mm)	600		

