



**Schnelleres und effizienteres Abtauen dank LowFrost-Technologie**  
 Der Faktor Zeit spielt beim Abtauen des Gefriergeräts eine entscheidende Rolle. Damit die Betriebsunterbrechung auf ein Minimum beschränkt wird, ist das Gefriergerät mit der effizienten LowFrost Technologie ausgerüstet.

## Produktvorteile & Ausstattung



**Ein hellerer und flexibler Gefrierraum**  
 Der Innenraum dieses FlexiSpace Gefrierschranks ist heller und freundlicher, und die herausnehmbaren Ablagen und Schubladen erleichtern das Lagern größerer Stücke.



**Sichere Lagerung von schweren Produkten auf jeder Ebene**  
 Diese Kühl/Gefrierkombination verfügt über Ablagen aus stabilem Sicherheitsglas, auf denen Sie selbst schwerste Produkte sicher lagern können.



**Größere Flexibilität bei der Anpassung Ihres Stauraums dank einstellbarer Türablagen**  
 Mit den einstellbaren Türablagen dieser Kühl-/Gefrierkombination können Sie den Stauraum Ihren eigenen Bedürfnissen anpassen.

- ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED
- 1580 mm Nischenhöhe
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Verschiebbare Türablage
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Gefrierschubladen: 3, transparent
- Flexi-Space: herausnehmbare Glas-Ablagen im Gefrierraum
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Zubehör: Eisschaber,
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Eiswürfelschale
- Passendes Sonderzubehör: Drehablage "SpinView", Entnehmbares Ausziehtablett, Wine Rack

## Technische Daten

PNC	925 513 016	Nettogewicht (kg)	52.5
EAN-Nummer	7332543506309	Verpackung, Höhe (mm)	1640
EPREL Registrierungscode	311523	Verpackung, Breite (mm)	590
Energieeffizienzklasse	F	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	273	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	0
Gesamtnutzinhalt (Liter)	233	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	161	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gesamtnutzinhalt ***-Tiefkühlfächer (Liter)	72	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	315
Luftschallemissionsklasse	C	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	0
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	36	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	1125
Lagerzeit bei Störung (Std.)	14.9	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Klimaklasse	N-ST	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Gerätehöhe (mm)	1572	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Gerätebreite (mm)	540	Herstellungsland	Italien
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	1580		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	140		
Volt	230-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		
Bruttogewicht (kg)	54		

