



**Volle Kontrolle über alle Einstellungen mit den hochmodernen TouchControl-Bedienelementen des LCD-Displays**

Mit den TouchControl-Bedienelementen des LCD-Displays können Sie die Lagerbedingungen für Ihre Lebensmittel gezielt und präzise steuern. Die kleinste Berührung mit der Fingerspitze genügt, um exakte Einstellungen vorzunehmen.


**Produktvorteile & Ausstattung**



**Mit selbstschließenden Türen**

Offen stehende Türen sorgen nicht nur für einen erhöhten Stromverbrauch, sondern auch für steigende Temperaturen, die ihre Lebensmittel schneller verderben lassen. Aus diesem Grund sind alle Türen selbstschließend.

- ÖKO SANTO Kühlschrank mit Innenbeleuchtung im Kühlraum: LED, seitlich
- 1225 mm Nischenhöhe
- Festtür-Technik mit Softclosing
- SoftClosing zur leichteren Türschließung
- \*\*\*\*-Gefrierfach
- LED-Elektronik zur elektronischen Temperatursteuerung
- COOLMATIC\* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel
- FROSTMATIC für schnelles und schonendes Gefrieren
- Verschiebbare Türablage
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- optischer, akustischer Tür-Offen-Alarm
- Höhenverstellbare Glasablagen: 3, davon 1 teilbar



**Gleichmäßige und helle Ausleuchtung des kompletten Innenraums mit LED-Leuchten**

Die LED-Leuchten dieses Kühlschranks gehören zur absoluten Spitzentechnologie in puncto Beleuchtung. Sie erzeugen ein helleres Licht, welches den gesamten Raum gleichmäßig ausleuchtet.

- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Eine teilbare FlexiShelf-Glas-Ablage
- Eierablage: 2 für je 6 Eier
- Türanschlag: rechts, wechselbar

## Technische Daten

PNC	933 033 315	Nettogewicht (kg)	41
EAN-Nummer	7332543505548	Verpackung, Höhe (mm)	1267
Energieeffizienzklasse	G	Verpackung, Breite (mm)	602
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	187	Verpackung, Tiefe (mm)	630
Gesamtnutzinhalt (Liter)	181		
Gesamtnutzinhalt Kühlfächer (Liter)	167		
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	14		
Luftschallemissionsklasse	B		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	35		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	9.5		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Eierablage	2 für je 6 Eier		
Gerätehöhe (mm)	1219		
Gerätebreite (mm)	556		
Gerätetiefe (mm)	550		
Einbauhöhe (mm)	1225		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	130		
Volt	230-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		
Bruttogewicht (kg)	42.5		

