



**5DA36251
silbermetallisch
Flachschirmhaube, 60 cm**

Bauform

Betriebsart und Leistung

- Komfort

Umwelt und Sicherheit

Technische Informationen

Maße

- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/65 dB*
- Flachschirmhaube
- 60 cm
- Hängeschrank 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- warmweiß
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Lüfterleistung nach EN 61591:
 - bei Abluftbetrieb max. 340 m³/h
 - bei Umluftbetrieb max. 180m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
 - bei Abluftbetrieb: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - bei Umluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

Sonderzubehör:

5Z5145X5 : Starterset für Umluftbetrieb
5Z5760N0 : Griffleiste Edelstahl

Ausstattungsmerkmale:

Produktbezeichnung/-familie:
Farbe des Kamins:
Bauart: Auszugsesse
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Nischenmaße (mm): 162mm x 526mm x 290mm
Höhe des Kamins:
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm):
Nettogewicht (kg): 13,0
Steuerung: mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: 2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 270
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 180
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h):
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 65
Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 150
Material des Fettfilters: Waschbare Synthetik
Geruchsfilter: Nein
Art der Luftführung: Umrüstbar
Delay Shut off modes:
Benötigtes Zubehör:
Sonderzubehör: 5Z5145X5, 5Z5760N0
Art der Lampen: Halogen
Gesamtleistung der Lampen (W): 40
Art des Fettfilters: Multilayer cassette
Filterwechsel Erinnerung:

Verfügbare Farbvarianten:

5DA36251 : Flachschirmhaube

Verbrauchs- und Anschlusswerte:

Anschlusswert (W): 130
Absicherung (A): 10
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation: Integrierbar
:
Gehäusematerial: verzinkt
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel (in):
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) / x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 13.77 x 24.80 x 19.68
Höhe des Kamin:
Vertical rise height:
benötigter Abstab zwischen Mulde / Herd:
Nettogewicht (lbs): 28
Bruttogewicht (lbs): 31
Lage des Gebläses: Motor im Gehäuse
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (CFM):
Durchmesser des Lüftungskanal (in) nach oben:
Durchmesser des Lüftungskanal (in) Rückseite:
Ablaufrichtung:
Rückstauklappe: Nein
Länge Anschlusskabel (cm): 175
Abmessungen des Gerätes (mm): 203 x 598 x 290
Höhe des Kamins:
Nettogewicht (kg): 13,0
Bruttogewicht (kg): 14,0

Zubehör:

EAN-Nr.:4251003100952

11-06-2015

