

**Serie | 8**
**DIB091K50 Edelstahl  
Edelstahl  
Inselesse, 90 cm  
Box-Design**
**A**

**Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage**

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 850 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 62 dB.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe mit Rückstellung:** nach 6 Min. schaltet die Haube automatisch zurück auf Normalbetrieb.

**Technische Daten**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Farbe des Kamins :  | Edelstahl              |
| Bauart :  | Kaminmesse             |
| Approbationszertifikate :   | CE, EAC-Eurasian, VDE  |
| Länge Anschlusskabel (cm) :   | 130                    |
| Höhe des Kamins :   | 698-878/698-998        |
| Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :                                    | 46                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :                               | 550                    |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas :                                   | 650                    |
| Nettogewicht (kg) :   | 32,4                   |
| Steuerung :   | elektronisch           |
| Regelung der Leistungsstufen :  | 3-stufig + 2 Intensiv  |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :              | 620                    |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :                     | 470                    |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :              | 390                    |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) : | 850                    |
| Anzahl der Lampen (Stck) :  | 4                      |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :                                      | 62                     |
| Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :                                 | 120 / 150              |
| Material des Fettfilters :  | Edelstahl waschbar     |
| EAN-Nummer :  | 4242002812205          |
| Anschlusswert (W) :   | 272                    |
| Absicherung (A) :   | 10                     |
| Spannung (V) :  | 220-240                |
| Frequenz (Hz) :   | 60; 50                 |
| Steckerart :  | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Art der Installation :  | Insel                  |

**Sonderzubehör**

- DHZ1231 : Adapter für Dachschrägen links / rechts
- DHZ1241 : Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- DHZ1246 : Kaminverlängerung 1100 mm
- DHZ1251 : Montageturmverlängerung 500 mm
- DHZ1253 : Montageturmverlängerung 1000 mm
- DHZ1256 : Kaminverlängerung 1600 mm
- DHZ5346 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DHZ5385 : Starterset für Umluftbetrieb
- DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ6230 : CleanAir - Modul
- DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 812205

## Serie | 8 Dunstabzüge

### DIB091K50 Edelstahl

#### Edelstahl

#### Inselesse, 90 cm

#### Box-Design

### Die Inselesse: die perfekte Lösung für Ihre Kochinsel durch flexible Deckenmontage

#### Bauform

- Box-Design
- Inselesse
- 90 cm

#### Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/62 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstaussstattungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- EcoSilenceDrive
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 620 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 850 m<sup>3</sup>/h
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

#### Komfort

- EcoSensor
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 888 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W Power LED-Modulen
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Dimm-Funktion
- Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung mit Lichtlinie
- Randabsaugung
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

#### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

#### Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln

#### Maße

- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

## Serie | 8 Dunstabzüge

### DIB091K50 Edelstahl

Edelstahl

Inselesse, 90 cm

Box-Design

