

## Serie | 2, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Weiß SKS50E42EU



- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.
- **10-Jahres-Garantie:** unser starkes Qualitätsversprechen gegen Durchrostung des Innenbehälters.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): F  
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 61 kWh  
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 6  
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 8,0 l  
Programmdauer (EU 2017/1369): 3:55 h  
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 54 dB(A) re 1 pW  
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): D  
Bauform: Standgerät  
Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm  
Abmessungen des Gerätes: 450 x 551 x 500 mm  
Approbationszertifikate: CE, VDE  
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 845 mm  
Höhenverstellbare Füße: Nein  
Verstellbarer Sockel: Nein  
Nettogewicht: 21,9 kg  
Bruttogewicht: 23,6 kg  
Anschlusswert: 2400 W  
Absicherung: 10 A  
Spannung: 220-240 V  
Frequenz: 50; 60 Hz  
Länge Anschlusskabel: 175 cm  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch: 150 cm  
Länge Ablaufschlauch: 215 cm  
EAN-Nummer: 4242005134977  
Art der Installation: Kompaktgerät

### Zusätzlich erhältlich Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf  
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m  
SPZ5100 : Vario-Besteckkorb



## Serie | 2, Freistehender Kompakt-Geschirrspüler, 55 cm, Weiß SKS50E42EU

---

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: F
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 61 kWh / 8 Liter
- Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 54 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: D

### Programme und Optionen

#### Spültechnologie und Sensorik

- Beladungssensor
- EcoSilence Drive
- Wellensprüharm
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

#### Korbsystem

#### Anzeige und Bedienung

#### Technische Informationen und Zubehör

- Mehrfach-Wasserschutz
- Maximale Wasser-Zulauftemperatur: 25 °C
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Gerätemaße (H x B x T): 45.0 cm x 55.1 cm x 50.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C