


**Sonderzubehör**

HEZ298105 : Simmer plate

HEZ298114 : Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.**

- **Dual-Wok-Brenner:** Zweiflammen-System für äußerst leistungsstarkes Kochen mit bis zu 4,2 kW.
- **Glaskeramik-Oberfläche:** ist besonders hitzebeständig und lässt sich leicht reinigen.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Digitalanzeige:** zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme für mehr Komfort und Sicherheit.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 560-562 x 490-502
Gerätebreite (mm) :	750
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 750 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	189 x 665 x 845
Nettogewicht (kg) :	14,3
Bruttogewicht (kg) :	16,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Rahmenfarbe :	Alu, gebürstet, Schwarz
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002915203
Elektroanschlusswert (W) :	2
Gasanschlusswert (W) :	11900
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



4 242002 915203

## Serie | 8 Mulden

### **Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.**

---

#### **Komfort**

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 5-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

#### **Leistung**

- 1 Dual-Wokbrenner

#### **Technische Informationen:**

- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte: Wokbrenner bis zu 4.2 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

#### **Zubehör**

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

## Serie | 8 Mulden

