

**Serie | 8, Gaskochfeld, 90 cm,
Glaskeramik
PRS9A6D70D**



Sonderzubehör

HEZ233720 : WOK-Ring
HEZ298105 : Simmer plate
HEZ298114 : Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Dual-Wok-Brenner:** Zweiflammen-System für äußerst leistungsstarkes Kochen mit bis zu 6 kW.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Bedienelemente :	Schwertknebel
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 850-852 x 490-502
Gerätebreite (mm) :	916
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 916 x 527
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	165 x 1116 x 659
Nettogewicht (kg) :	18,348
Bruttogewicht (kg) :	21,8
Restwärmanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Schwarz
Rahmenfarbe :	Schwarz
Approbatonszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242002915210
Elektroanschlusswert (W) :	2
Gasanschlusswert (W) :	13700
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



Serie | 8, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik PRS9A6D70D

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 5-fach Restwärmeanzeige
- TopControl-Digitalanzeige

Leistung

- 1 Dual-Wokbrenner

Technische Informationen:

- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte hinten: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Links: Wokbrenner bis zu 6 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)

Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für
Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar
Erdgas H 25 mbar (HU)
Erdgas L 25 mbar (NL)
Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
Flüssiggas 50 mbar
. Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die
Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die
erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Thermoelektrische Züandsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11
kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter
anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine
Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem
Installateur abzuklären.

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in
Deutschland notwendig)

**Serie | 8, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik
PRS9A6D70D**

