

CD876652

Edelstahl

Schrägessen-Design



CD876652

Leistung / Verbrauch

- Lüfterleistung nach EN 61591:
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe 410 m³/h, Intensivstufe 630 m³/h
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe 280 m³/h, Intensivstufe 330 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13
 - bei Abluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - bei Umluftbetrieb
 - max. Normalstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/58 dB
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Gesamtanschlusswert: 136 W

Ausstattung / Komfort

- Zur Montage an der Wand
- Innenrahmen
- Schnellmontagebefestigung
- Lüfterleistung 5-stufig (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) regelbar durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 675 lux
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik-Steuerung
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 865-1153 x 600 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 865-1263 x 600 x 417 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 865-1263 x 600 x 417 mm

