

N 70, Lüfterbaustein, 70 cm, Edelstahl  
D57ML66N1



COOKING PASSION SINCE 1877



Lüfterbaustein: Der Lüfterbaustein lässt sich für mehr Raumvielfalt diskret im Küchenschrank oder gemauerten Kamin montieren

- ✓ EfficientDrive Motortechnologie – leiser und energieeffizienter Haubenmotor für mehr Ruhe in der Küche.
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ Dimmfunktion – Das Licht der Haube lässt sich ganz einfach per Fingertipp für jede Stimmung dimmen
- ✓ Intervall Lüftung – hält die Raumluft frisch durch automatisches Lüften im Stundentakt
- ✓ Lüfterleistung - sorgt für frische Luft beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
Länge Anschlusskabel : 150 cm  
Nischenmaße (H x B x T) : 418mm x 676.0mm x 264mm mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 8,9 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 575 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 722 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 533 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 775 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 64 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004238294  
Anschlusswert : 172 W  
Absicherung : 3 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Eingebaut

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z5135X1	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z5135X3	Standard Umluftset
Z511TD1X1	Long Life Umluftset extern
Z511TP0X0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
Z511XB1X6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
Z511XC1X6	Clean Air Plus Umluftset extern



4 242004 238294

#### Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/64 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges Hochleistungsgebläse mit EfficientDrive Motortechnologie
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- AirFresh Intervall-Lüftung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K
- Dimm-Funktion
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 575 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 775 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 533 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 722 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 71 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Max. Förderleistung: 775 m<sup>3</sup>/h
- Gerätemaße (HxBxT): 418 x 700 x 300 mm
- Einbaumaße: Breite: 68 cm, Tiefe: 26 cm
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 172 W
- mit Rückstauklappe

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70, Lüfterbaustein, 70 cm, Edelstahl  
 D57ML66N1

Maßzeichnungen

