


N 50
D651HM1S0
WANDESSE, 60 CM



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600
 Nettogewicht (kg) : 18,9
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 400
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 570
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 380
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 660
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004210023
 Anschlusswert (W) : 263
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar
 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 Z51AIA0X0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 Z51AIROX0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
 Z51AIS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
 Z51AIT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb
 Z51AIU0X0 Starterset für Umluftbetrieb
 Z51AXCON0 CleanAir Umluftmodul
 Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm
 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm



4 242004 210023

N 50
D65HM1S0
WANDESSE, 60 CM

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB

Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

Ausstattung:

- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor

Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1118 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1188-1458 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 400 m³/h
Intensivstufe 660 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 380 m³/h
Intensivstufe 570 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 50
D65HM1S0
WANDESSE, 60 CM

Maßzeichnungen

