

N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz  
D85IEE1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



B

Die Design-Haube sorgt mit schräggestellter Frontfläche und starker Leistung für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED-Licht – alles erleuchtet beim Kochen.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
Approbationszertifikate : CE, VDE  
Länge Anschlusskabel : 130 cm  
Höhe des Kamins : 484-770/554-830 mm  
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 296 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
Nettogewicht : 14,9 kg  
Steuerung : elektronisch  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 399 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 474 m<sup>3</sup>/h  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 349 m<sup>3</sup>/h  
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 669 m<sup>3</sup>/h  
Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
Schalleistung : 60 dB(A) re 1 pW  
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar  
EAN-Nummer : 4242004244608  
Anschlusswert : 255 W  
Absicherung : 10 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation : Wandmontage

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z50XP0X0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z5138X1 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)  
Z51DX1X6 Clean Air Plus Umluftset  
Z51EIU1X1 Standard Umluftset  
Z51FXC1N6 Clean Air Plus Umluftset extern  
Z51FXD1N1 Long Life Umluftset extern  
Z51FXJ0X0 Long Life Umluftset  
Z53XXB1X6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)  
Z5861N0 Z5861N0 Rückwandpaneel Edelstahl  
Z5905N0 Z5905N0 Kaminverlängerung 1000 mm  
Z5915N0 Z5915N0 Kaminverlängerung 1500 mm



4 242004 244608

## Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59.4 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB

### Bauform

### Design

### Betriebsart und Leistung

### Betriebsart und Bedienung

### Leistung

### Umwelt und Sicherheit

### Komfort

### Maße

## Technische Informationen

- Wandesse
- 80 cm Wandesse
- 80 cm
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Kurzhubtasten
- Hohe, fein dosierbare Luftleistung durch Elektronik-Steuerung
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- Kurzhubtasten Leuchttasten
- Dunstabzüge für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- energieeffizienter Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 114 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Randabsaugung
- Filterabdeckung in Glas
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 399 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 669 m<sup>3</sup>/h
- Max. Förderleistung: 669 m<sup>3</sup>/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 349 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 474 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 76 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 780-1066 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 850-1126 x 800 x 434 mm
- Gerätemaße Umluft mit Clean Air Plus Umluftset (HxBxT):  
956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal  
1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal  
1016-1306 x 800 x 434 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):  
956 x 800 x 434 mm - Montage auf Außenkanal

N 30, Wandesse, 80 cm, Schwarz  
D85IEE1S0



COOKING PASSION SINCE 1877

Ausstattung

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Maßzeichnungen

