
# N 50, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert M56BR60N0







# 7usätzlich erhältliches 7uhehör

| Z9404SE0 | 4 teiliges Topfset                    |
|----------|---------------------------------------|
| Z9406SE0 |                                       |
| Z9410ES0 | Espresso Kocher 4 Tassen              |
| Z9410X1  | Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel   |
| Z9415X1  | Dampfeinsatz für Edelstahlbräter      |
| Z9416X2  | Grillplatte                           |
| Z9417X2  | Teppan Yaki (groß)                    |
| Z943SE0  | 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne |

# FlexInduction-Kochfeld.

- $\sqrt{\ }$  Backofen Bedienung: Einfache und präzise Bedienung durch Kontrollknebel am Herd
- $\sqrt{\mbox{ Flex Induction}}$  Ihr Kochfeld erkennt und erhitzt die einzelnen Töpfe und Pfannen.
- $\sqrt{\,}$  Powerstufe das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.
- $\sqrt{\ }$  Induktion Die Hitze wird direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren

#### Ausstattung

# Technische Daten

Gerätetyp: Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Nischenmaße ( $H \times B \times T$ ): 55 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm

Nettogewicht : 14,5 kg Bruttogewicht : 15,6 kg Restwärmeanzeige : Getrennt Lage der Steuerung : Vorne

Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : AENOR, CE Länge Anschlusskabel : 86 cm EAN-Nummer : 4242004195313 Elektroanschlusswert : 7400 W Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz





# Ausstattung

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

#### Flexibilität der Kochzonen

- 2 x Flexzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
- Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- CountUp Timer
   Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
   Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

# Zeitersparnis und Effizienz

 Powerstufe für Töpfe
 : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

# Design

• Rahmen in Edelstahl

# Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

# Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- $\bullet$  Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm : 55 x 560 x (490 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 86 cm, verbunden an Anschlussleiste



