

COOKING PASSION SINCE 1877







Sonderzubehör

Z2402X0 Kleintopfring
Z2480X0 Simmer plate
Z9914X0 Verbindungsleiste

Die Gas-Kochstelle mit besonders hitzebeständiger Glaskeramik Oberfläche und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

- √ FlameSelect Durch die clevere Steuerung des Gasflusses läßt sich die Flamme in 9 Stufen genau einstellen. Immer die gleichen, verläßlichen Hitzestufen auf den Punkt genau.
- √ 7 Segment Anzeige mit Restwärmeanzeige Zeigt für die jeweilige Kochstelle digital die eingestellte Hitzestufe an. Nach dem Abschalten informiert sie über die entsprechende Restwärme der Kochzone.
- $\sqrt{\ }$ Besonders einfache Reinigung der Glaskeramikoberfläche.
- $\sqrt{\,}$ Durchgehende gusseiserne Topfträger für maximale Stabilität und Kochkomfort.
- $\sqrt{\,}$ Schwertknebel Verbesserte Haptik, bessere Bedienbarkeit die neuen Griffe in ansprechendem Design.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp: Vario/Domino Gas-Schaltermulde

Bauform: CONSTR TYPE.Built-in

Energiequelle: Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 2

Nischenmaße ($H \times B \times T$) (mm) : $45 \times 270 \times 490-500$

Gerätebreite (mm): 306

Abmessungen des Gerätes (mm) : $45 \times 306 \times 546$

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : $185 \times 646 \times 397$

Nettogewicht (kg) : 5,6 Bruttogewicht (kg) : 7,0 Restwärmeanzeige : Getrennt Lage der Steuerung : Vorne

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz Rahmenfarbe : Edelstahl, Schwarz Approbationszertifikate : CE Länge Anschlusskabel (cm) : 100 EAN-Nummer : 4242004203308 Elektroanschlusswert (W) : 2 Gasanschlusswert (W) : 4700 Absicherung (A) : 3

Spannung (V) : 220-240 Frequenz (Hz) : 50; 60



Ausstattung

Bedienung:

• Schwertknebel

Flexibilität:

- 2 Gasbrenner
- Mitte hinten: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Mitte vorne: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Ausstattung:

- Stufenhahn 9 Stufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert
- Thermoelektrische Zündsicherung
- Restwärmeanzeige

Design:

- Glaskeramik
- Designrahmen in Edelstahl


Technische Information:

- Einbaumaße (mm): 270 x 490-500
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Länge Anschlusskabel:100 cm mit Stecker

Zubehör


• Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend

Maßzeichnungen




Bei Einbau von zwei Domino-Elementen direkt neben einer Mulde sind zwei Montagesätze (HEZ394301) erforderlich.

Maße in mm




Bei Einbau eines Domino-Elementes direkt neben einer Mulde ist ein Montagesatz (HEZ394301) erforderlich.

Maße in mm



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).


Maße in mm



Bei Einbau zweier oder mehrerer Domino-Elemente direkt nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Maße in mm

Bild zur Tabelle Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden Geräte- und Ausschnittmaßen



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander ist ein oder sind mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente 1 Montagesatz, 3 Elemente 2 Montagesätze usw).

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit entsprechenden der auf an auf Kombination siene Tabelle:

Breitentyp:		30	40	60	70 8	0 9018	aße in m
Gerätebreite:		306 :396		606	70 80 90 taße in n 710 816 916		
	Α	В	С	D	L	X	
2x30	306	306			612		
1x30, 1x40	306	396	-			666	
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876	
1x30, 1x70*	306	710	-	-	1016	980	
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086	
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186	
2x40	396	396			792	756	
1x40, 1x60		606			1002		
1x40, 1x70°	396	710	-	-	1106	1070	
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176	
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276	
3x30	306	306	306	-	918	882	
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972	
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182	
2x30, 1x70*	306	306	710	-	1322	1286	
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392	
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492	
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062	
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272	
1x30, 1x40, 1x70*							
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816		1518	1482	
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	7	1618	1582	
						1362	
4x30						1188	
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278	

^{*} Nicht möglich mit 70 cm Induktions-Kochfeld

Maßzeichnungen

