

## iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574



Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Für Spitzenleistung - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 418mm x 496.0mm x 264mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 7,264  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 560  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 300.0  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 290  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 615  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 67  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003681497  
 Anschlusswert (W) : 252  
 Absicherung (A) : 3  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Integrierbar

### Sonderzubehör

LZ55750	Standard Umluftset
LZ55651	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm, Edelstahl LB57574

### Ausstattung

#### Bauform

- Lüfterbaustein

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
- Abluftleistung nach EN 61591:
  - max. Normalbetrieb 560 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivstufe 615 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  - Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
  - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
  - Geräusch min./max. Normalstufe: 50/67 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
  - Umluftstufe:
    - Max. Normalbetrieb: 533 m<sup>3</sup>/h
    - Intensivstufe: 581 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte Umluft:
    - Max. Normalstufe: 72 dB(A) re 1 pW
    - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

#### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 90.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*

#### Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED Spot 1W
- Beleuchtungsstärke: 244 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

#### Komfort

- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

#### Maße

- Zur Montage in einem Küchenschrank
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 252 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Lüfterbaustein, 52 cm,  
Edelstahl  
LB57574

Maßzeichnungen

