

iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm, Silber LE63MAC00



Sonderzubehör

LZ10IMA00 Standard Geruchsfilter

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube mit hoher Absaugleistung für kraftvolle Performance ist unsichtbar in die Oberschrankzeile eingebaut.

✓ Erhellte das Kochfeld optimal undstromsparend - LED-Beleuchtung

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 11,440
 Steuerung : mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 368
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 272
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 62
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003806470
 Anschlusswert (W) : 126
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Art der Installation : Wandmontage



**iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm,
Silber
LE63MAC00**

Ausstattung

Bauform

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB

Maße

- Zur Montage zwischen Hängeschränken
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 126 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Zwischenbauhaube, 60 cm,
Silber
LE63MAC00**

Maßzeichnungen

