

iQ500, Elektrokochfeld, 60 cm, autark ET675LMP1D



Made in
Germany



Die moderne Glaskeramik-Kochstelle für mehr Freude am Kochen und weniger Arbeit beim Säubern.

- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich die Kochstelle einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ Die moderne Kombi-Zone für Strahlungskochstellen - für mehr Möglichkeiten beim Kochen.
- ✓ Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.
- ✓ Sicheres Abschalten der Kochzone nach Ablauf der gewählten Kochzeit durch Timer mit Ausschaltfunktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-560 x 500-500
 Gerätebreite (mm) : 602
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 602 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 100 x 750 x 590
 Nettogewicht (kg) : 8,199
 Bruttogewicht (kg) : 9,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 EAN-Nummer : 4242003694343
 Elektroanschlusswert (W) : 7800
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50



Sonderzubehör

HZ394301	Verbindungsleiste
HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
HZ25920	Zwischenboden 60cm Touch

iQ500, Elektrokochfeld, 60 cm, autark ET675LMP1D

Ausstattung

Profi-Ausstattung

- 1 Kombi-Zone
- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone

Design:

- Facetten-Design
- Dual LightSlider-Bedienung
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Schnelligkeit:

- Power Boost-Funktion

Ausstattung:

- Wischschutzfunktion
- reStart
- Stoppuhr für Kochfeld
- Digitales Funktionsdisplay
- 17 Leistungs-Stufen
- Warmhaltefunktion

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Hauptschalter
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe

Maße:

- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Zubehör