

ZKC9141X Dunstabzugshaube



Produktspezifikationen:

- Kaminhaube , Breite 90 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 368 / 185 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- Halogenbeleuchtung : (Anzahl der Lampen: 2 , Gesamte Beleuchtungsleistung: 56 Watt)
- 3 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter TYPE47 , PNC 942 122 202 , Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 59.5 / 42 dB (A) re 1 pW

Technische Daten:

- PNC : 942 122 763
- EAN-Nummer : 7332543207954
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 117.7
- Energieeffizienzklasse : E (Spektrum A++ bis E)
- Fluidynamische Effizienzklasse : F
- Fluidynamische Effizienz : 5.4
- Beleuchtungseffizienzklasse : G
- Beleuchtungseffizienz : 3
- Klasse für Fettabscheidegrad : C
- Fettabscheidegrad (%) : 76
- Gerätehöhe (mm) : 894
- Höhe max. (mm) : 1061
- Gerätebreite (mm) : 898
- Gerätetiefe (mm) : 450
- Abluftstutzen (mm) : 150
- Farbe : Edelstahl
- Kohleaktivfilter : TYPE47
- Kohleaktivfilter Bestellnummer : 942 122 202
- Volt : 220-240
- Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 368
- Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 185
- Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb : 310
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 61
- Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 45
- Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 123
- Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 61
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) : 66
- Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) : 51
- Fernbedienung : nein
- Mindestabstand Elektro(cm) : 50
- Mindestabstand Gas (cm) : 65
- Bruttogewicht (kg) : 11.4
- Nettogewicht (kg) : 9
- Verpackung, Höhe (mm) : 970
- Verpackung, Breite (mm) : 540
- Verpackung, Tiefe (mm) : 320

Produktbeschreibung:

90 cm Kamin-Dunstabzugshaube, 3 Leistungsstufen, max 368 m³/h, Halogenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse E, Sonderzubehör: TYPE47

ZKC9141X Dunstabzugshaube

PSGBCH110D000044

