

**Bewahren Sie den frischen und sauberen Geruch in Ihrer Küche**

Durch Ihre einfache Ausführung passt die Abzugshaube in jede Küche. Sie saugt unangenehme Gerüche auf, so dass Ihre Küche immer frisch riecht.

**Produktvorteile & Ausstattung****Stellen Sie schnell und einfach die Geschwindigkeit ein.**

Die mechanischen Kontrollen auf Knopfdruck erlauben es Ihnen leicht und schnell mehr oder weniger Energie einzusetzen, um der Kochsituation voll und ganz angepasst zu sein.

**Warum mehr Zeit als nötig Zeit mit der Gerätereinigung verbringen?**

Die Metallfettfilterkassette dieser Herd-Abzugshaube ist definitiv wartungsarm. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 270 / 180 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Wippschalter
- 2 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01ST, PNC 902 986 573, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBPL02, PNC 902 986 611, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 65 / 46 dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

**Technische Daten**

PNC	942 022 030	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	220
EAN-Nummer	7332543610778	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	65
EPREL Registrierungscode	43636	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	56
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	63.9	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	270
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	180
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	66
Fluidynamische Effizienz	8.1	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	59
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.01
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.5	Farbtemperatur in K	3000
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Fernbedienung	nein
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätehöhe (mm)	563	Mindestabstand Gas (cm)	65
Höhe max. (mm)	1180	Bruttogewicht (kg)	14
Gerätebreite (mm)	598	Nettogewicht (kg)	11
Gerätetiefe (mm)	450	Verpackung, Höhe (mm)	650
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Breite (mm)	725
Farbe	Edelstahl	Verpackung, Tiefe (mm)	460
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 573		
Volt	220-240		
Kohleaktivfilter	ECFB01ST		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	400		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	240		

