



Bewahren Sie den frischen und sauberen Geruch in Ihrer Küche

Durch Ihre einfache Ausführung passt die Abzugshaube in jede Küche. Sie saugt unangenehme Gerüche auf, so dass Ihre Küche immer frisch riecht.

Produktvorteile & Ausstattung

3 Leistungsstufen für jede Kochsituation

Die drei Geschwindigkeitsstufen bieten Ihnen stets die gewünschte Leistungsstufe: hoch beim Braten, niedrig zur einfachen Lüfterfrischung, und mittel für alles, was dazwischen liegt.

Warum mehr Zeit als nötig Zeit mit der Gerätereinigung verbringen?

Die Metallfettfilterkassette dieser Herd-Abzugshaube ist definitiv wartungsarm. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 250 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 210 W + 5 W, Anschluss an 220-240 V~
- 3 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBL02, PNC 902 979 879, als Sonderzubehör erhältlich, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 71 / 51 dB (A) re 1 pW

Technische Daten

PNC	942 022 032	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	330
EAN-Nummer	7332543610792	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68
EPREL Registrierungscode	50448	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	51
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	96.4	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250
Fluidynamische Effizienzklasse	D	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Fluidynamische Effizienz	15.3	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	46	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Bruttogewicht (kg)	16.2
Gerätehöhe (mm)	678	Nettogewicht (kg)	12.95
Höhe max. (mm)	1180	Verpackung, Höhe (mm)	625
Gerätebreite (mm)	898	Verpackung, Breite (mm)	976
Gerätetiefe (mm)	450	Verpackung, Tiefe (mm)	460
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	2900
Farbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Kohleaktivfilter	ECFB01		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 876		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	295		

