



Bewahren Sie den frischen und sauberen Geruch in Ihrer Küche

Durch Ihre einfache Ausführung passt die Abzugshaube in jede Küche. Sie saugt unangenehme Gerüche auf, so dass Ihre Küche immer frisch riecht.

Produktvorteile & Ausstattung

Einfache Bedienung dank Kurzhubtasten

Diese Haube lässt sich ganz einfach über Kurzhubtasten bedienen und das ganz nebenbei beim Kochen.

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max./Min.): 245 / 175 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 3 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902979877, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902979878, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 64 / 52 dB (A) re 1 pW

Warum mehr Zeit als nötig Zeit mit der Gerätereinigung verbringen?

Die Metallfettfilterkassette dieser Herd-Abzugshaube ist definitiv wartungsarm. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

Technische Daten

PNC	942 022 015	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	260
EAN-Nummer	7332543610754	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
EPREL Registrierungscode	50382	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.8	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	245
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	175
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	11.375	Fernbedienung	nein
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätehöhe (mm)	690	Bruttogewicht (kg)	11.5
Höhe max. (mm)	1020	Nettogewicht (kg)	9.2
Gerätebreite (mm)	898	Verpackung, Höhe (mm)	555
Gerätetiefe (mm)	450	Verpackung, Breite (mm)	970
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Tiefe (mm)	315
Farbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	0
Kohleaktivfilter	ECFB02		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902979877		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	420		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235		

