

**Praktische Flachschildhaube für kleinere Küchen**

Bei dieser praktischen Flachschildhaube wird bei Bedarf einfach der Schirm herausgezogen und nach dem Kochen wieder eingeschoben. Die perfekte Lösung für kleinere Küchen.

**Produktvorteile & Ausstattung****3 Leistungsstufen für jede Kochsituation**

Die drei Geschwindigkeitsstufen bieten Ihnen stets die gewünschte Leistungsstufe: hoch beim Braten, niedrig zur einfachen Lüfterfrischung, und mittel für alles, was dazwischen liegt.

- Flachschildhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 120 / 105 m<sup>3</sup>/h
- Bedienung über Wippschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 1 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902 979 880, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 62 / 50 dB (A) re 1 pW

**Bedienelemente an der Vorderseite**

Mit der Frontblende dieser Dunstabzugshaube erreichen Sie die Bedienelemente sehr schnell und können die Einstellungen mit einer Hand ändern während Sie mit der anderen etwas anderes machen!

**Einfach zu reinigender Metallfettfilter**

Die Metallfettfilterkassette dieser Dunstabzugshaube hat definitiv den geringsten Wartungsaufwand. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

**Technische Daten**

PNC	942 022 059	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	220
EAN-Nummer	7332543611669	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	61
EPREL Registrierungscode	50467	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	49
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	70.3	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	120
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	105
Fluidynamische Effizienzklasse	E	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
Fluidynamische Effizienz	8.1	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	12	Mindestabstand Elektro(cm)	42
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Bruttogewicht (kg)	8.2
Gerätehöhe (mm)	179	Nettogewicht (kg)	7.1
Höhe max. (mm)	179	Verpackung, Höhe (mm)	370
Gerätebreite (mm)	598	Verpackung, Breite (mm)	650
Gerätetiefe (mm)	284	Verpackung, Tiefe (mm)	230
Abluftstutzen (mm)	120	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	1100
Farbe	Grau	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	65
Kohleaktivfilter	ECFB03		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 880		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	280		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	160		

