

**Praktische Flachschildhaube für kleinere Küchen**

Bei dieser praktischen Flachschildhaube wird bei Bedarf einfach der Schirm herausgezogen und nach dem Kochen wieder eingeschoben. Die perfekte Lösung für kleinere Küchen.

Produktvorteile & Ausstattung**3 Leistungsstufen für jede Kochsituation**

Die drei Geschwindigkeitsstufen bieten Ihnen stets die gewünschte Leistungsstufe: hoch beim Braten, niedrig zur einfachen Lüfterfrischung, und mittel für alles, was dazwischen liegt.

- Flachschildhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 120 / 105 m³/h
- Bedienung über Wippschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 1 Aluminium-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902979880, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

**Bedienelemente an der Vorderseite**

Mit der Frontblende dieser Dunstabzugshaube erreichen Sie die Bedienelemente sehr schnell und können die Einstellungen mit einer Hand ändern während Sie mit der anderen etwas anderes machen!

Einfach zu reinigender Metallfettfilter

Die Metallfettfilterkassette dieser Dunstabzugshaube hat definitiv den geringsten Wartungsaufwand. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

Technische Daten

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------|
| PNC | 942 022 057 | Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 61 |
| EAN-Nummer | 7332543611652 | Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 49 |
| EPREL Registrierungscode | 50466 | Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h | 120 |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 70.3 | Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h | 105 |
| Energieeffizienzklasse | D (Spektrum A+++ bis D) | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 72 |
| Fluidynamische Effizienzklasse | E | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 68 |
| Fluidynamische Effizienz | 8.1 | Farbtemperatur in K | 3000 |
| Beleuchtungseffizienzklasse | E | Mindestabstand Elektro(cm) | 42 |
| Beleuchtungseffizienz (lx/W) | 12 | Mindestabstand Gas (cm) | 65 |
| Klasse für Fettabscheidegrad | D | Bruttogewicht (kg) | 8.3 |
| Fettabscheidegrad (%) | 65.1 | Nettogewicht (kg) | 7.1 |
| Gerätehöhe (mm) | 179 | Verpackung, Höhe (mm) | 370 |
| Höhe max. (mm) | 179 | Verpackung, Breite (mm) | 650 |
| Gerätebreite (mm) | 598 | Verpackung, Tiefe (mm) | 230 |
| Gerätetiefe (mm) | 284 | Verpackungsgewicht Wellpappe in g | 1100 |
| Abluftstutzen (mm) | 120 | Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g | 65 |
| Farbe | Grau | Herstellungsland | Polen |
| Kohleaktivfilter | ECFB03 | | |
| Kohleaktivfilter Bestellnummer | 902979880 | | |
| Volt | 220-240 | | |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 280 | | |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h | 160 | | |

