



Öffnen Sie die Tür für eine natürliche Trocknung

Die Spülmaschine mit der AirDry Technologie öffnet die Tür automatisch in der Endphase des Programms und lässt frische Luft herein. So bietet sie eine dreimal bessere Leistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür. Automatisches Trocknen ohne zusätzlichen Aufwand. Entladen Sie ihn einfach, wann es Ihnen passt.

Produktvorteile & Ausstattung



Drimal bessere Trocknung mit AirDry Technologie

Die AirDry Technologie leitet während der letzten Phase des Trockengangs Luft in die Spülmaschine. Die Tür wird automatisch 10 cm weit geöffnet und sorgt dadurch für eine dreimal bessere Trockenleistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür.

- LED-Display
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50°C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: nein
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua-Stopp - Wasserstopp
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel



Schnelles Programm, passend zu Ihrem Zeitplan

Dieses schnelle Programm ist ideal, wenn Sie wenig Zeit haben, da es eine geringe Beladung in nur 30 Minuten spült. Sauberes Geschirr, nach Ihrem Zeitplan.

Absolute Pflege mit dem Programm Maschinenpflege

Das Programm Maschinenpflege ist so konzipiert, dass die Spülmaschine optimal funktioniert. In Kombination mit unserem speziellen Reinigungsmittel werden Fett und Kalkrückstände weggespült, für mehr Leistung und saubereres Geschirr.

PerfectFit für eine mühelose Montage

Mit den PerfectFit Gleitscharnieren kann ganz einfach sichergestellt werden, dass sich Ihre Spülmaschine nahtlos in Ihre Küche einfügt. Die Scharniere eignen sich für alle Arbeitsplattenhöhen und machen das Ausschneiden des Sockels überflüssig. Immer die perfekte Lösung.

Der Vorspülgang hält Ihre Spülmaschine frisch

Wenn es einige Tage dauert, bis die Spülmaschine voll beladen ist, verhindert das Vorspülprogramm die Entstehung von Gerüchen. Wasserstrahlen entfernen Lebensmittelreste von Tellern und Glaswaren und sorgen so dafür, dass die Küche frisch bleibt.

Technische Daten

PNC	911 539 265	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4
EPREL Registrierungscode	294496	Spülprogramme	160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50°C, Quick 30 Minuten, Vorspülen
EAN-Nummer	7332543748402	Blendenfarbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F	Absicherung (A)	10
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	104	Anschlusswert (Watt)	1950
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Volt	220-240
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Kabellänge (m)	1.5
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:47	Gerätehöhe (mm)	818
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Gerätebreite (mm)	596
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	49	Gerätetiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbautiefe (mm)	550
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Einbauhöhe (mm)	820
Hocheinbaufähig	Nein	Einbaubreite (mm)	600
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Bruttogewicht (kg)	35.32
AQUA CONTROL	Ja	Nettogewicht (kg)	33.8
Wasserschutz	Schwimmerschalter	Verpackung, Höhe (mm)	864
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C	Verpackung, Breite (mm)	635
		Verpackung, Tiefe (mm)	680
		Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	8.6
		Verpackungsgewicht Holz in g	0
		Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	200

