

**Natürlich trocknen. Was sonst.**

Die neue AirDry-Technologie trocknet das Geschirr mit dem natürlichen Luftstrom. Die Geschirrspülertür wird im letzten Teil des Programms 10 cm geöffnet, sodass das Geschirr beim Ausräumen trocken ist. Ganz natürlich.

---

Energieeffizienzklasse A+, 47 dB, 11 L, 1,04 kWh, 13 Maßgedecke, 5 Programme, 4 Temperaturen, AutoOff, 3h/6h/9h Startzeitvorwahl, Schlepptür, AirDry

**Produktvorteile & Ausstattung****Ein Intensivprogramm für bequeme Sauberkeit**

Das Intensivprogramm in unserem Geschirrspüler nutzt einen kraftvollen 70-°C-Wasserstrahl, um selbst die hartnäckigsten Speisereste zu entfernen. Ihr Geschirr wird gründlich sauber und kann direkt aus dem Geschirrspüler wieder benutzt werden.

**In nur 30 Minuten zu makelloser Sauberkeit**

Unser Geschirrspüler besitzt ein kurzes Spülprogramm, das kleine Beladungen schnell und gründlich in nur einer halben Stunde reinigt. So ist Ihr Geschirr im Nu wieder verwendungsbereit.

**Starten Sie den Geschirrspüler, wenn es Ihnen passt**

Dank der Zeitvorwahl können Sie Ihren Geschirrspüler starten, wenn es Ihnen passt. Sie können die Startzeit drei, sechs oder neun Stunden im Voraus einstellen. So können Sie das Geschirr reinigen, wenn es Ihnen passt, und entladen, wenn Sie Zeit und Lust haben. Außerdem können Sie preisgünstige Stromtarife nutzen oder das

- Wassersensor
- LED-Display
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Programme, 4 Temperaturen
- Programme: AUTO Wash 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°C, Intensive 70°, Quick 60°C
- Optionen: XtraDry
- 3h/6h/9h Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen,
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter
- Aqua-Stopp - Wasserstopp
- Beladungserkennung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz

## Technische Daten

PNC	911 535 200
EAN-Nummer	7332543554935
Energieeffizienzklasse	F
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	0
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	0
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0
Zeitvorwahl (W)	0
Hocheinbaufähig	Nein
Bauart	Einbau - Vollintegrierbar
AQUA CONTROL	Ja
Wasserschutz	Schwimmerschalter
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C
Blendenfarbe	schwarz
Absicherung (A)	10
Anschlusswert (Watt)	1950
Volt	220-240
Kabellänge (m)	1.5
Gerätehöhe (mm)	818
Gerätebreite (mm)	596

Gerätetiefe (mm)	550
Einbautiefe (mm)	550
Einbauhöhe (mm)	820
Einbaubreite (mm)	600
Bruttogewicht (kg)	35.82
Nettogewicht (kg)	34.3
Verpackung, Höhe (mm)	864
Verpackung, Breite (mm)	635
Verpackung, Tiefe (mm)	680

