

**Glasoberfläche für eine schnelle Reinigung**

Das glatte Keramikochfeld ist leicht zu reinigen. Die völlig ebene Oberfläche kann nach dem Abkühlen ohne zusätzliche Mittel abgewischt werden.

Produktvorteile & Ausstattung**Restwärmeanzeigen**

Die Restwärmeanzeigen des Kochfelds zeigen deutlich an, ob die Kochzone nach dem Kochen noch warm ist.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- Schnellaufglühende Kochzonen
- Rahmenlos für den flächenbündigen Einbau
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-6IR/944 189 313
- Glasfarbe Schwarz

Technische Daten

Bauart	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Tiefe (mm)	600
PNC	949 492 416	Schutzboden	PBOX-6IR/944 189 313
EAN-Nummer	7332543716425		
Einbauhöhe (mm)	50		
Gerätebreite (mm)	590		
Gerätetiefe (mm)	520		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen		
Kabellänge (m)	1.5		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	6500		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 kW / 21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm		
Volt	220-240V/400V2N		
Bruttogewicht (kg)	8.2		
Nettogewicht (kg)	7.5		
Verpackung, Höhe (mm)	125		
Verpackung, Breite (mm)	678		

